





LED Duobus Micro 3030 Pro 112

- Bestückt mit MID-Power LED
- Strahlungswinkel 2 x 50° (WB = 95 %)
- Strahlungswinkel 2 x 30° (MB = 85 %)
- Leuchte komplett mit Befestigungssystem
- blendfreie Beleuchtung (< UGR 19) des Bildschirmarbeitsplatzes gemäß DIN EN 12464
- tunable white Ausführung möglich



2 x 50°



2 x 30°

LED Duobus Micro 3030 Pro 112

Artikel-Nr.	7-2022- Lxx-O-W-G -12			
Systemleistung max. ¹	29 W			
Leistung (Strom) max.	1200 mA (24 V)			
Leuchtenwirkungsgrad	95 % (2 x 50°), 85 % (2 x 30°)			
Farborttoleranz	MacAdam 3			
Farbwiedergabe	CRI 80 (CRI 90 auf Anfrage)			
Lxx – Farbtemperatur ² direkt	Farbcode	Lumen LED	η 2 x 50°	η 2 x 30°
	27 (2700 K)	4061 lm	3858 lm	3452 lm
	30 (3000 K)	4176 lm	3967 lm	3550 lm
	40 (4000 K)	4522 lm	4296 lm	3843 lm
	2750 (2700/5000 K)	2030/2261 lm	1929/2148 lm	1726/1922 lm
Montageart	Aufbauleuchte			
Leuchtenmaß L x B x H	1220 x 48 x 75 mm			
O – Sichtbare Oberfläche ³	99	Silber eloxiert (EV1)		
	05	Schwarz (RAL 9005)		
	06	Silbergrau (RAL 9006)		
	10	Weiss (RAL 9010)		
	99	Wunschoberfläche		
W – Lichttechnik	50	Duobus 2 x 50°		
	30	Duobus 2 x 30°		
Lichtaustritt	12 x, Abstand 100 mm			
Schutzart	IP 20			
Schutzklasse	I			
G – Geräteeinheit	B	inklusive Gerät, nicht dimmbar		
	D	inklusive DALI-Gerät		
Bemessungslebensdauer	50.000 h, L80B20, ta = 25 °C			
Normen, Kennzeichnung	EN 60598, DIN VDE 711, CE			