



DL LFO Fascis 650 Decke

- ◇ Leuchte mit dezenter Erscheinung und geringer Blendung
- ◇ Geringe Lichtaustrittsöffnung mit $\varnothing 8$ mm, 6 x, Abstand 50 mm
- ◇ Strahlungswinkel $2 \times 40^\circ$
- ◇ Gehäuse Alu pulverbeschichtet zum werkzeuglosen Einbau in Decke.
- ◇ Tunable Lösung (TW) möglich
- ◇ LED - Platine kann gewechselt werden (verschraubt)
- ◇ Bohrungen in Einbaudetail bauseits



Artikel-Nr	7-7565-50-Lxx-0-W
Systemleistung max.	17 W
Leistung (Strom) max.	max.900 mA
Leuchtenwirkungsgrad	70 %
Lxx—Lichtfarbe (CRI 90) (CRI 80 auf Wunsch)	$\mu 2 \times 37^\circ$
27-2700 K	1360 lm
30-3000 K	1470 lm
40-4000 K	1560 lm
(TW) Tunable White	ja, Lichtfarben lt. Kundenwunsch
Leuchtenmass l x b x h	300 x 35 x 37 mm
Deckenausschnitt l x b x h	-
O—Oberfläche	05 Schwarz (RAL 9005) 06 Silbergrau (RAL 9006) 10 Weiß (RAL 9010) 99 Wunschoberfläche
W—Lichttechnik	40 LFO Fascis 2 x 40°
Lichtaustritt	$\varnothing 8$ mm, 6 x, Abstand 50 mm
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	III
G—Gerät	exklusive
Bemessungslebensdauer	50.000 L80B20 ta=25°C
Gefertigt nach	EN 60698, DIN VDE 711, CE

